# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

*Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016* *Αριθμός έκδοσης 6* *Αναθεώρηση: 10.02.2016*

* 
## ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

· **1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**
· **Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** **FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

· **Αριθμός προϊόντος:** 400673
· **1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**
· **Τομέας χρήσης**
SU21 Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά / ευρύ κοινό / καταναλωτές
SU22 Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες)
· **Κατηγορία χημικού προϊόντος** PC9a Επιχρίσματα και βαφές, αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης βαφής
· **Κατηγορία διαδικασίας**
PROC7 Βιομηχανικός ψεκασμός
PROC11 Μη βιομηχανικός ψεκασμός
· **Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον**
ERC8a Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο)
ERC8d Ευρεία χρήση μη αντιδραστικού βοηθήματος μεταποίησης σε βιομηχανική εγκατάσταση (δεν ενσωματώνεται μέσα ή πάνω σε αντικείμενο, εξωτερική χρήση)
· **Χρήση του υλικού / της σύνθεσης** Βαφή εκτόξευσης

· **1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**
· **Παραγωγός/προμηθευτής:**
MOTIP DUPLI B.V.
Wolfraamweg 2
NL- 8471 XC Wolvega
The Netherlands
Tel: +31 (0)561 694400
Fax: +31 (0)561 694411
e-mail info@nl.motipdupli.com

Αντιπρόσωποι & Διανομείς:
**LEO. PATRIOTIS LTD.**
Τ.Κώδικας 51533, 3506 Λεμεσός
Τάσου Λειβαδίτη 2, 3118 Λεμεσός
E-mail: info@patriotis.com
Τηλ.: 77771100, Φαξ: 25872175
Ώρες Εργασίας: 08:00-17:30
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401**

· **Παροχή πληροφοριών:** Department Product Safety
· **1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:** +31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

* 
## ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

· **2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**
· **Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**


GHS02 φλόγα

Aerosol 1 H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.


GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
STOT SE 3 H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

· **2.2 Στοιχεία επισήμανσης**
· **Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

(συνέχεια στη σελίδα 2)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016 Αριθμός έκδοσης 6 Αναθεώρηση: 10.02.2016

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

· **Εικονογράμματα κινδύνου**



GHS02 GHS07

· **Προειδοποιητική λέξη** Κίνδυνος

· **Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:**
ακετόνη
οξικός αιθυλεστέρας
οξικός n-βουτυλεστέρας
βουταν-1-όλη

· **Δηλώσεις επικινδυνότητας**
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

· **Δηλώσεις προφυλάξεων**
P102 Μακριά από παιδιά.
P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

· **Συμπληρωματικές δηλώσεις:**
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

· **2.3 Άλλοι κίνδυνοι**

· **Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ**

· **ΑΒΤ:** Μη χρησιμοποιήσιμο

· **ΑΑαΒ:** Μη χρησιμοποιήσιμο

*

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· **3.2 Χημικός χαρακτηρισμός: Μείγματα**

· **Περιγραφή:** Μείγμα αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα στοιχεία. με ακίνδυνες αναμείξεις.

· **Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Αριθμός ευρετηρίου: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx | ακετόνη<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 25-50% |
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Αριθμός ευρετηρίου: 603-019-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx | διμεθυλικος αιθέρας<br>Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280 | 20-25% |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Αριθμός ευρετηρίου: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46 | οξικός αιθυλεστέρας<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 5-10% |

(συνέχεια στη σελίδα 3)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

*Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016* *Αριθμός έκδοσης 6* *Αναθεώρηση: 10.02.2016*

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Αριθμός ευρετηρίου: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx | προπάνιο υγροποιημένο<br>Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280 | 5-10% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Αριθμός ευρετηρίου: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx | οξικός n-βουτυλεστέρας<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | 5-10% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Αριθμός ευρετηρίου: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx | βουτάνιο<br>Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280 | 5-10% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Αριθμός ευρετηρίου: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx | ισοβουτάνιο<br>Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280 | 5-10% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Αριθμός ευρετηρίου: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx | οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο<br>Flam. Liq. 3, H226 | 5-10% |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Αριθμός ευρετηρίου: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38-xxxx | βουταν-1-όλη<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | 1-2,5% |
| CAS: 9004-70-0 | nitrocellulose solutions, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose<br>Flam. Sol. 1, H228 | 1-2,5% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Αριθμός ευρετηρίου: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx | ισοπροπυλική αλκοόλη<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 1-2,5% |

· ***Συμπληρωματικές υποδείξεις:***
*Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.*

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· ***4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών***
· ***μετά από εισπνοή:*** *Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.*
· ***μετά από επαφή με το δέρμα:*** *Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα*
· ***μετά από επαφή με τα μάτια:***
*Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό.*
· ***μετά από κατάποση:***
*Απαιτείται πόσις αρκετής ποσότητας νερού και παραμονή στο καθαρό αέρα. Καλέστε κατευθείαν γιατρό.*
· ***4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες***
*Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*
· ***4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας***
*Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*



(συνέχεια στη σελίδα 4)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016 Αριθμός έκδοσης 6 Αναθεώρηση: 10.02.2016

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 3)

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

· **5.1 Πυροσβεστικά μέσα**
· **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.**
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέμηση πυρκαϊάς μεγάλων διαστάσεων με εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή με αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευμα.
· **Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα:** νερό με πλήρη εκτίναξη
· **5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**
· **Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:** Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

## ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

· **6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**
Φροντίστε για επαρκή αερισμό.
Μακρυά από πηγές αναφλέξεως.
· **6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:**
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.
Σε περίπτωση διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ειδοποιείστε τις αρμόδιες Αρχές.
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
· **6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:** Να φοντίζετε για επαρκή αερισμό.
· **6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

· **7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**
Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
· **Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:**
Μην ψεκάζετε το προϊόν πάνω από φωτιά ή πυρομένα αντικείμενα
Μακρυά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Να πέρνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
Περιέκτης υπό πίεση. Να προστατεύεται από τον ήλιο και από τις θερμοκρασίες άνω των 50 °C (π.χ. με ηλεκτρ.λαμπτήρες). Ακόμη και μετά από χρήση μην τον ανοίγετε βίαια ούτε να τον καίτε.
· **7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**
· **Εναποθήκευση:**
· **Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες:**
Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος.
Να προσέχετε τα νομικά διατάγματα για την αποθήκευση περιβλημάτων πεπιεσμένων αερίων.
· **Υποδείξεις συναποθήκευσης:** δεν απαιτείται
· **Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:**
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άμεση επίδραση του ήλιου.
· **7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

* 
## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις για τη διαμόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:**
Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

(συνέχεια στη σελίδα 5)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

*Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016* *Αριθμός έκδοσης 6* *Αναθεώρηση: 10.02.2016*

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

· **8.1 Παράμετροι ελέγχου**

| · **Συστατικά στοιχεία με οροθετικές τιμές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:** | |
|---|---|
| **67-64-1 ακετόνη** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 3560 mg/m³<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1780 mg/m³ |
| **115-10-6 διμεθυλικος αιθέρας** | |
| TWA | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1920 mg/m³, 1000 ppm |
| **141-78-6 οξικός αιθυλεστέρας** | |
| TWA | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1400 mg/m³, 400 ppm |
| **74-98-6 προπάνιο υγροποιημένο** | |
| TWA | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1800 mg/m³, 1000 ppm |
| **123-86-4 οξικός n-βουτυλεστέρας** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 950 mg/m³, 200 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 710 mg/m³, 150 ppm |
| **106-97-8 βουτάνιο** | |
| TWA | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 2350 mg/m³, 1000 ppm |
| **108-65-6 οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 550 mg/m³, 100 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 275 mg/m³, 50 ppm<br>Δ |
| **71-36-3 βουταν-1-όλη** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 300 mg/m³, 100 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 300 mg/m³, 100 ppm<br>Δ |
| **67-63-0 ισοπροπυλική αλκοόλη** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 1225 mg/m³, 500 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 980 mg/m³, 400 ppm |

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις:** Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσματος.

· **8.2 Έλεγχοι έκθεσης**
· **Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:**
· **Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:**
Μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της αργασίας.
Να μην αναπνέετε αέρια/ατμούς/εκνεφώματα.
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα.
· **Προστασία για την αναπνοή:** Δεν είναι απαραίτητο
· **Προστασία για τα χέρια:**
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.
Λόγω μη πραγματοποίησης δοκιμών δεν μπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το παρασκεύασμα / το χημικό μείγμα.
· **Υλικό γαντιών** Δεν είναι απαραίτητο.
· **Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών** Δεν είναι απαραίτητο.

(συνέχεια στη σελίδα 6)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016 Αριθμός έκδοσης 6 Αναθεώρηση: 10.02.2016

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

· **Προστασία για τα μάτια:**



Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.

* 

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

| | |
|---|---|
| · **9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες** | |
| · **Γενικές πληροφορίες** | |
| · **Όψη:** | |
| **Μορφή:** | νέφωμα |
| **Χρώμα:** | διαφορετικά, ανάλογα με το χρωματισμό |
| · **Οσμή:** | αντίστοιχη διαλυτικών μέσων |
| · **Όριο οσμής:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Τιμή pH:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Μεταβολή της ύλης.** | |
| **Σημείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης:** | Δεν είναι προσδιωρισμένο |
| **Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως:** | Μη χρησιμοποιήσιμο επειδή είναι εκνέφωμα |
| · **Σημείο αναφλέξεως:** | <0 °C<br>Μη χρησιμοποιήσιμο επειδή είναι εκνέφωμα |
| · **Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε μορφή αερίου:** | Μη χρησιμοποιήσιμο |
| · **Θερμοκρασία αναφλέξεως:** | 240 °C |
| · **Θερμοκρασία αποσυνθέσεως:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως:** | Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται. |
| · **Κίνδυνος εκρήξεως:** | Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος, όμως είναι δυνατόν να σχηματιστούν επικίνδυνα εκρηκτικά μείγματα ατμού/αέρα. |
| · **Όρια κινδύνου εκρήξεως:** | |
| **κατώτερα:** | 2,6 Vol % |
| **ανώτερα:** | 26,2 Vol % |
| · **Πίεση ατμού σε 20 °C:** | 4000 hPa |
| · **Πυκνότητα σε 20 °C:** | 0,748 g/cm³ |
| · **Σχετική πυκνότητα** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Πυκνότητα ατμών** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Ταχύτητα ατμοποίησης** | Μη χρησιμοποιήσιμο |
| · **Διαλυτότητα σε / αναμείξιμον με νερό:** | δεν αναμειγνύεται ή αναμειγνύεται λίγο |
| · **Συντελεστής διανομής (n-Octanol/H2O)** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Ιξώδης ιδιότητα:** | |
| **δυναμική:** | Μη καθωρισμένο. |
| **κινηματική:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:** | |
| **οργανικές διαλυτικές ουσίες:** | 90,9 % |
| · **EU-VOC:** | 681,2 g/l |
| · **EU-VOC in %:** | 90,89 % |
| · **νερό:** | 0,3 % |

(συνέχεια στη σελίδα 7)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016 Αριθμός έκδοσης 6 Αναθεώρηση: 10.02.2016

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 6)

· **Ποσοστά σε στερεό σώμα:** 8,7 %
· **9.2 Άλλες πληροφορίες** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· **10.1 Δραστικότητα** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.2 Χημική σταθερότητα**
· **Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:**
Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά.
· **10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων** Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
· **10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.5 Μη συμβατά υλικά:** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:** Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· **11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις**
· **Οξεία τοξικότητα** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

| · **Σημαντικές τιμές κατάταξης-LD/LC50** | | |
|---|---|---|
| **67-64-1 ακετόνη** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 5800 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | 20000 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας | LC50 / 4 h | 39 mg/m3 (rat) |
| **115-10-6 διμεθυλικος αιθέρας** | | |
| Εισπνέοντας | LC50 / 4 h | 308 mg/m3 (rat) |
| **141-78-6 οξικός αιθυλεστέρας** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 5620 mg/kg (rabbit) |
| Από το δέρμα | LD50 | >18000 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας | LC50 / 4 h | 1600 mg/m3 (rat) |
| **123-86-4 οξικός n-βουτυλεστέρας** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 10770 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | >17600 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας | LC50 / 4 h | >21,0 mg/m3 (rat) |
| **106-97-8 βουτάνιο** | | |
| Εισπνέοντας | LC50 / 4 h | 658000 mg/m3 (rat) |
| **108-65-6 οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 8532 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας | LC50 / 4 h | 35,7 mg/m3 (rat) |
| **71-36-3 βουταν-1-όλη** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 2292 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | 3430 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας | LC50 / 4 h | 17,76 mg/m3 (rat) |
| **67-63-0 ισοπροπυλική αλκοόλη** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 5045 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | 12800 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας | LC50 / 4 h | 30 mg/m3 (rat) |

(συνέχεια στη σελίδα 8)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

*Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016* *Αριθμός έκδοσης 6* *Αναθεώρηση: 10.02.2016*

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

· ***Αρχική ερεθιστική ενέργεια:***
· ***Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος***
*Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.*
· ***Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών***
*Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.*
· ***Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος***
*Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.*
· ***Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)***
· ***Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων***
*Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.*
· ***Καρκινογένεση*** *Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.*
· ***Τοξικότητα για την αναπαραγωγή***
*Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.*
· ***STOT-εφάπαξ έκθεση***
*Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.*
· ***STOT-επανειλημμένη έκθεση*** *Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.*
· ***Τοξικότητα αναρρόφησης*** *Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.*

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· ***12.1 Τοξικότητα***

| · **Υδατική τοξικότητα:** | |
|---|---|
| **67-64-1 ακετόνη** | |
| EC50 / 48 h | 8800 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 48 h | 2262 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h (στατικά) | 5540 mg/l (fish) |
| **115-10-6 διμεθυλικος αιθέρας** | |
| EC50 / 48 h | >4000 mg/l (daphnia magna) |
| **141-78-6 οξικός αιθυλεστέρας** | |
| EC50 / 24 h | 2500 mg/l (daphnia magna) |
| **123-86-4 οξικός n-βουτυλεστέρας** | |
| EC50 / 48 h | 44 mg/l (daphnia magna) |
| EC50 / 96 h | 320 mg/l (algae) |
| LC50 / 24 h | 205 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h | 18 mg/l (Pimephales promelas) |
| **108-65-6 οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο** | |
| EC50 | 408 mg/l (daphnia magna) |
| **71-36-3 βουταν-1-όλη** | |
| EC50 / 48 h | 1328 mg/l (daphnia magna) |
| EC50 / 72 h | 8500 mg/l (algae) |
| LC50 / 96 h | 1376 mg/l (Pimephales promelas) |
| **67-63-0 ισοπροπυλική αλκοόλη** | |
| EC50 / 48 h | 13299 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h (δυναμικά) | 4200 mg/l (fish) |

· ***12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης*** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*
· ***12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης*** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*
· ***12.4 Κινητικότητα στο έδαφος*** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*
· ***Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:***
· ***Γενικές οδηγίες:***
*Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (Δική μας εκτίμηση): ελαφρώς επικίνδυνο*
*Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση μη αραιωμένο ή σχετικά σε μεγάλες ποσότητες.*

(συνέχεια στη σελίδα 9)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016 Αριθμός έκδοσης 6 Αναθεώρηση: 10.02.2016

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 8)

· **12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ**
· **ΑΒΤ:** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **ΑΑαΒ:** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

· **13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**
· **Σύσταση:** Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

| · **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** | |
|---|---|
| 08 01 11* | απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες |
| 15 01 04 | μεταλλική συσκευασία |

· **Ακάθαρτες συσκευασίες:**
· **Σύσταση:** Μη μολυσμένα περιβλήματα μπορούν να προσαχθούν για ανακύκλωση.

* 
## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

· **14.1 Αριθμός ΟΗΕ**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· **14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ**
· **ADR** 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
· **IMDG** AEROSOLS
· **IATA** AEROSOLS, flammable

· **14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά**

· **ADR**



· **τάξη** 2 5F Αέρια
· **Δελτίο κινδύνου** 2.1

· **IMDG, IATA**



· **Class** 2.1
· **Label** 2.1

· **14.4 Ομάδα συσκευασίας**
· **ADR, IMDG, IATA** εκπίπτει

· **14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:**
· **Marine pollutant:** Όχι

· **14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη** Προσοχή: Αέρια
· **Αριθμός Kemler:** -
· **Αριθμός-EMS:** F-D,S-U

(συνέχεια στη σελίδα 10)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016 Αριθμός έκδοσης 6 Αναθεώρηση: 10.02.2016

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 9)

| | |
|---|---|
| · **Stowage Code** | SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. |
| · **Segregation Code** | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · **14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC** | Μη χρησιμοποιήσιμο |
| · **Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:** | |
| · **ADR** | |
| · **Περιορισμένες ποσότητες (LQ)** | 1L |
| · **Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)** | Κωδικός: E0<br>Απαγορεύεται η μεταφορά σαν εξαιρούμενη ποσότητα |
| · **Ομάδα μεταφοράς** | 2 |
| · **Κωδικοί περιορισμού σήραγγας:** | D |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 1L |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, 2.1 |

* 

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

· **15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

· **Οδηγία 2012/18 / ΕΕ**
· **Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I**
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
· **Κατηγορία Seveso** P3a ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
· **Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας** 150 t
· **Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας** 500 t
· **15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:** Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.

· **Σχετικές σειρές**
H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H228 Εύφλεκτο στερεό.
H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση. εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

(συνέχεια στη σελίδα 11)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

*Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.12.2016* *Αριθμός έκδοσης 6* *Αναθεώρηση: 10.02.2016*

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: FLY COLOR RAL 9005 NERO INTENSO HIGH GLOSS 400 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 10)

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

· **Δελτίο στοιχείων, εκδίδων τμήμα:** R&D legislation and regulatory advisor
· **Για πληροφορίες απευθυνθείτε:** Mr. K. Smedeman
· **Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Εύφλεκτα αέρια – Κατηγορία 1
Aerosol 1: Αερολύματα – Κατηγορία 1
Press. Gas C: Αέρια υπό πίεση – Πεπιεσμένα αέρια
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 2
Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 3
Flam. Sol. 1: Εύφλεκτα στερεά – Κατηγορία 1
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 4
Skin Irrit. 2: Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος – Κατηγορία 2
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 1
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 2
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
· ***** Τροποποιημένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση**