

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25



Δελτίου δεδομένων ασφαλείας του/της 26/9/2024, επιθεώρηση 6

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

- 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εξακρίβωση του παρασκευάσματος:
Όνομα εμπορίου: QUICK WAX PLUS LT25
Κωδικός εμπορίου: 70558
- 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Προτεινόμενη χρήση:
Κερί

Αντιπρόσωποι & Διανομείς:

LEO. PATRIOTIS LTD.

Τ.Κώδικας 51533, 3506 Λεμεσός

Τάσου Λειβαδίτη 2, 3118 Λεμεσός

E-mail: info@patriotis.com

Τηλ.: 77771100, Φαξ: 25872175

Ώρες Εργασίας: 08:00-17:30

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ώρες Λειτουργίας: 24 ώρες/ημέρα & 7 ημέρες/εβδομάδα

Cyprus Poison Center: 1401

Working Hours: 24h/day & 7d/week

- 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Προμηθευτής:
FRA-BER S.R.L.
Via M.Merisi 40-46
24051 Antegnate (BG)
Tel.+390363905287

Ικανός υποκείμενο, αίτιοσ δελτίο ασφαλείας:

info@fra-ber.it

- 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone: +390363905287
info@fra-ber.it
CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma: 06.6859.3726
CAV Azienda Ospedaliera Università di Foggia, Foggia: 800.183.459
CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli: 081.545.3333
CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000
CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00
CAV Centro antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

- 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κριτήρια Κανονισμού EK 1272/2008 (CLP/Ταξινόμηση Συσκευασίας και Επισήμανση):
⚠ Προσοχή, Skin Irrit. 2, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
⚠ Προσοχή, Eye Irrit. 2, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Δυσμενείς φυσικοχημικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Κανένας άλλος κίνδυνος
- 2.2. Στοιχεία ετικέτας
Εικονογράμματα κινδύνου:



Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P264 Πλύνετε ... σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280 Φορέστε γάντια/προστατευτικά ενδύματα και προστατεύστε τα μάτια/το πρόσωπο.

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

70558/6

Αρ. σελίδας 1 του/της 16

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Ειδικές διατάξεις:

Καμία

Ειδικές διατάξεις σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του REACH και μεταγενέστερες τροποποιήσεις:

Καμία

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Χωρίς παρουσία ABT, αΑaB ή ενδοκρινικών διαταρακτών σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.

Άλλοι Κίνδυνοι:

Κανένας άλλος κίνδυνος

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

N.A.

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP και σχετική ταξινόμηση:

Ποιότητα	Ονομασία	Αρ. ταυτοποίησης	Ταξινόμηση	Πρόσθετες πληροφορίες
$\geq 5\% - < 15\%$	2-βουτοξυαιθανόλη ; μονοβουτυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης	Αριθμός Index: 603-014-00-0 CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 REACH No.: 01-2119475108-36	 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας: ATE - Στοματικώς 1200 mg/kg β.σ. ATE - Εισπνοή (Ατμοί) 3 mg/l	REACH n° : Polymer: N.A.
$\geq 5\% - < 15\%$	Fatty acid,C18 unsat.,reaction products with triethanolamine,di-me-sulfate-quat	EC: 931-216-1 REACH No.: 01-2119472309-33	 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315	REACH n° : Polymer: N.A.
$\geq 5\% - < 15\%$	Aliphatic amine salts		 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412	REACH n° : Polymer: N.A.
$\geq 2\% - < 5\%$	Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics	CAS: 64742-46-7 EC: 934-956-3 REACH No.: 01-2119827000-58	 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304	REACH n° : Polymer: N.A.

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας

QUICK WAX PLUS LT25

>= 2% - < 5%	Phenol, ethoxylated	CAS: EC:	9004-78-8 500-013-6	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας: ATE - Στοματικώς 500-2000 mg/kg β.σ. ATE - διά του δέρματος 2140 mg/kg β.σ.	REACH n° : Polymer: Nai
>= 2% - < 5%	αιθανόλη; αιθυλική αλκοόλη	Αριθμός Index: CAS: EC: REACH No.:	603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 Ειδικά όρια συγκέντρωσης: C >= 50%: Eye Irrit. 2 H319	REACH n° : Polymer: N.A.
>= 2% - < 5%	oleic acid, compound with (Z)-octadec-9-enylamine	CAS: EC:	28065-97-6 248-813-1	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	οξικό οξύ ... %	Αριθμός Index: CAS: EC: REACH No.:	607-002-00-6 64-19-7 200-580-7 01-2119475328-30	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.2/1A Skin Corr. 1A H314 Ειδικά όρια συγκέντρωσης: C >= 90%: Skin Corr. 1A H314 25% <= C < 90%: Skin Corr. 1B H314 10% <= C < 25%: Skin Irrit. 2 H315 10% <= C < 25%: Eye Irrit. 2 H319	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη	Αριθμός Index: CAS: EC: REACH No.:	603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336 Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας: ATE - Στοματικώς 5500 mg/kg β.σ. ATE - διά του δέρματος 16400 mg/kg β.σ. ATE - Εισπνοή (Ατμοί) 72,6 mg/l	REACH n° : Polymer: N.A.
< 2%	2-μεθυλοπροπαν-2-όλη; tert-βουτυλική	Αριθμός Index:	603-005-00-1	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225	REACH n° : Polymer: N.A.

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

	αλκοόλη	CAS: EC:	75-65-0 200-889-7	⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας: ATE - Εισπνοή (Σκόνη/ σταγονίδια) 1,5 mg/l	
--	---------	-------------	----------------------	---	--

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Βγάξτε αμέσως από πάνω σας τα μολυσμένα ενδύματα.

Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και, εάν χρειάζεται, σαπουνί τα σημεία του σώματος που ήρθαν σε επαφή με το προϊόν, ακόμη και αν δεν είστε σίγουροι.

Πλύντε προσεκτικά το σώμα (ντους ή μπάνιο).

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα με ασφάλεια.

Ύστερα από επαφή με το δέρμα, πλύντε αμέσως με σαπουνί και άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ύστερα από επαφή με τα μάτια, ξεπλύντε με νερό με τα βλέφαρα ανοικτά για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά συμβουλευτείτε αμέσως έναν οφθαλμίατρο.

Προστατέψτε το μη τραυματισμένο μάτι.

Σε περίπτωση Δυσπνοΐας:

Μην προκαλείτε για κανένα λόγο εμετό. ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.

Σε περίπτωση Εισπνοής:

Μετακινήστε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ξεκούραστη θέση.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κανένα γνωστό σύμπτωμα μέχρι σήμερα.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως (δείξτε τις οδηγίες χρήσης ή το φύλλο δεδομένων ασφαλείας, αν είναι δυνατόν).

Θεραπεία:

Καμία

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλο μέσο κατάσβεσης:

Νερό.

Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂).

Μέσα κατάσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας:

Κανένας ιδιαίτερος.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης και ανάφλεξης.

Η καύση παράγει πολύ καπνό.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη συσκευή αναπνοής.

Συλλέξτε ξεχωριστά το μολυσμένο νερό κατάσβεσης. Αυτό δεν πρέπει να πετιέται στην αποχέτευση.

Μετακινήστε τα μη κατεστραμμένα κοντέινερ από την άμεση επικίνδυνη περιοχή, αν μπορείτε, με ασφάλεια.

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

- 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Να φοράτε εξοπλισμό προστασίας
Μεταφέρετε άτομα σε ασφάλεια.
Δείτε τα προστατευτικά μέτρα όπως στα σημεία 7 και 8.
- 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Μην επιτρέψετε να μπει στο έδαφος/υπέδαφος. Μην επιτρέψετε να μπει στην επιφάνεια του νερού ή στις αποχετεύσεις.
Κατακρατήστε το μολυσμένο νερό πλύσης και πετάξτε το.
Σε περίπτωση διαφυγής αέρα ή εισόδου μέσα στους σωλήνες νερού, στο έδαφος ή στις αποχετεύσεις, να πληροφορήσετε τις αρμόδιες αρχές.
Κατάλληλο υλικό για λήψη: Απορροφητικού υλικού, οργανικό, άμμος
- 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Πλύντε με άφθονο νερό.
- 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Δείτε επίσης το κεφάλαιο 8 και 13

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

- 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια, εισπνοή υδρατμών και αναθυμιάσεις.
Μην χρησιμοποιήσετε άδειο κοντέινερ πριν αυτό καθαριστεί.
Πριν κάνετε λειτουργίες μεταφοράς, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει υπολείμματα ασύμβατων υλικών μέσα στα κοντέινερ.
Δείτε επίσης το κεφάλαιο 8 για προτεινόμενο εξοπλισμό προστασίας.
Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή:
Μολυσμένα ρούχα θα πρέπει να αλλάζονται πριν μπείτε σε περιοχές τροφίμων.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας μην τρώτε ούτε πίνετε.
- 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων
Κρατηθείτε μακριά από φαγητό, ποτό και τροφοδοσία.
Ασύμβατες ύλες:
Καμία ιδιαίτερη.
Υπόδειξη για τους χώρους:
Χώροι κατάλληλα αεριζόμενοι.
- 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Κανένας ιδιαίτερα

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

- 8.1. Παράμετροι ελέγχου
2-βουτοξυαιθανόλη; μονοβουτυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης - CAS: 111-76-2
FRAB - STEL: 246 mg/m³, 50 ppm
20101.18 - TWA: 98 mg/m³, 20 ppm
FRAB - STEL(15 min): 246 mg/m³, 50 ppm
EE - TWA(8h): 98 mg/m³, 20 ppm - STEL: 246 mg/m³, 50 ppm - Σημειώσεις: Skin
ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Σημειώσεις: A3, BEI - Eye and URT irr
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics - CAS: 64742-46-7
20101.18 - TWA(8h): 5 mg/m³
18 - STEL(): 10 mg/m³
αιθανόλη; αιθυλική αλκοόλη - CAS: 64-17-5
14 - STEL(): 1884 mg/m³, 1000 ppm
ACGIH - STEL: 1000 ppm - Σημειώσεις: A3 - URT irr
οξικό οξύ ... % - CAS: 64-19-7
EE - TWA(8h): 25 mg/m³, 10 ppm - STEL: 50 mg/m³, 20 ppm
ACGIH - TWA(8h): 10 ppm - STEL: 15 ppm - Σημειώσεις: URT and eye irr, pulm func
προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη - CAS: 67-63-0
14 - TWA(8h): 492 mg/m³, 200 ppm - STEL(): 983 mg/m³, 400 ppm
ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Σημειώσεις: A4, BEI - Eye and URT irr,

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

CNS impair

2-μεθυλοπροπαν-2-όλη; tert-βουτυλική αλκοόλη - CAS: 75-65-0

ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - Σημειώσεις: A4 - CNS impair

Οριακές τιμές έκθεσης DNEL

2-βουτοξυαιθανόλη; μονοβουτυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης - CAS: 111-76-2

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 98 ppm - Καταναλωτής: 59 03 - Έκθεση: Δια μέσου

ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 1091 03 - Καταναλωτής: 426 03 - Έκθεση: Δια μέσου

ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 246 03 - Καταναλωτής: 147 03 - Έκθεση: Δια μέσου

ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες

Καταναλωτής: 6.3 mg/kg - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο,

συστηματικές συνέπειες

Καταναλωτής: 26.7 mg/kg - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα:

Βραχυπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες

Fatty acid,C18 unsat.,reaction products with triethanolamine,di-me-sulfate-quat

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 44 03 - Καταναλωτής: 13 03 - Έκθεση: Δια μέσου

ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 312.5 FRAB2 - Καταναλωτής: 187.5 FRAB2 - Έκθεση:

Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες

Καταναλωτής: 7.5 FRAB2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα:

Μακροπρόθεσμο, συστηματικές συνέπειες

αιθανόλη; αιθυλική αλκοόλη - CAS: 64-17-5

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 1900 03 - Καταναλωτής: 950 03 - Έκθεση: Δια μέσου

ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες

Καταναλωτής: 343 mg/kg - Έκθεση: Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα:

19147.10

οξικό οξύ ... % - CAS: 64-19-7

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 25 03 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 25 03 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής -

Συχνότητα: Βραχυπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες

Καταναλωτής: 25 03 - Έκθεση: Δια μέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα:

Μακροπρόθεσμο, τοπικές συνέπειες

προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη - CAS: 67-63-0

Καταναλωτής: 26 FRAB2 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: 19147.07

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 500 mg/kg - Καταναλωτής: 89 mg/kg - Έκθεση: Δια μέσου

ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: 19147.07

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 888 FRAB2 - Καταναλωτής: 319 FRAB2 - Έκθεση:

Ανθρώπινη διά μέσου δέρματος - Συχνότητα: 19147.07

2-μεθυλοπροπαν-2-όλη; tert-βουτυλική αλκοόλη - CAS: 75-65-0

Μη μισθωτός επαγγελματίας: 214 03 - Καταναλωτής: 159.8 03 - Έκθεση: Δια μέσου

ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: 19147.09

Καταναλωτής: 0.3 - Έκθεση: Ανθρώπινη στοματική - Συχνότητα: 19147.10

Οριακές τιμές έκθεσης PNEC

2-βουτοξυαιθανόλη; μονοβουτυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης - CAS: 111-76-2

Στόχος: 15 - Αξία: 8.8 mg/l

Στόχος: 18 - Αξία: 0.88 mg/l

Στόχος: 11 - Αξία: 9.1 mg/l

Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 34.6 mg/kg

Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 3.46 mg/kg

Στόχος: 12 - Αξία: 2.33 mg/kg

Στόχος: 21 - Αξία: 463 mg/l

Στόχος: 13 - Αξία: 20 mg/kg

Fatty acid,C18 unsat.,reaction products with triethanolamine,di-me-sulfate-quat

Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 0.002 mg/l

Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.0002 mg/l

Στόχος: FRAB2 - Αξία: 0.019 mg/l

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 0.058 mg/l
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 0.58 mg/l
Στόχος: 22 - Αξία: 2.96 mg/l
Στόχος: 12 - Αξία: 0.115 mg/l
αιθανόλη; αιθυλική αλκοόλη - CAS: 64-17-5
Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 0.96 mg/l
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.79 mg/l
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 3.6 FRAB.3
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 2.9 FRAB.3
Στόχος: .16 - Αξία: 0.72 frab3
Στόχος: FRAB1 - Αξία: 0.63 FRAB.3
Στόχος: Μικροοργανισμοί στις επεξεργασίες λυμάτων - Αξία: 580 mg/l
οξικό οξύ ... % - CAS: 64-19-7
Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 3.05 mg/l - Σημειώσεις: FATTORE 100
Στόχος: 16 - Αξία: 30.58 mg/l
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.3 mg/l - Σημειώσεις: FATTORE 100
Στόχος: 09 - Αξία: 85 mg/l - Σημειώσεις: FATTORE 10
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 11.36 mg/kg
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 1.13 mg/kg
Στόχος: 12 - Αξία: 0.47 mg/kg
προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη - CAS: 67-63-0
Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 140.9 mg/l
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 140.9 mg/l
Στόχος: Μικροοργανισμοί στις επεξεργασίες λυμάτων - Αξία: 2251 mg/l
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 552 mg/kg
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 552 mg/kg
Στόχος: Έδαφος (γεωργικό) - Αξία: 28 mg/kg
Στόχος: FRAB2 - Αξία: 140.9 mg/l
2-μεθυλοπροπαν-2-όλη; tert-βουτυλική αλκοόλη - CAS: 75-65-0
Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 9.33 mg/l
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.2 mg/l
Στόχος: Ιζήματα γλυκού νερού - Αξία: 8.04 mg/kg
Στόχος: Ιζήματα θαλασσινού νερού - Αξία: 0.804 mg/kg
Στόχος: Μικροοργανισμοί στις επεξεργασίες λυμάτων - Αξία: 690 mg/l
Στόχος: FRAB1 - Αξία: 1 mg/kg

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Προστασία των ματιών:
Γυαλιά οράσεως με πλαϊνό προστατευτικό.
Προστασία του δέρματος:
N.A.
Προστασία των χεριών:
Νιτρίλο, 0,38 mm με χημική προστασία J, K, L, en 374-3:2003 συμβατό
Αναπνευστική προστασία:
Μη απαραίτητη για την κανονική χρήση.
Θερμικοί Κίνδυνοι:
Καμία
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:
Καμία
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Καμία

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

Ιδιότητες	Αξία	Μέθοδος:	Σημειώσεις:
Φυσική κατάσταση:	Υγρό	--	--
Χρώμα:	κίτρινο	--	--
Οσμή:	2	--	--
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:	N.A.	--	--
Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως:	N.A.	--	--
Ευφλεκτότητα:	N.A.	--	--
Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας:	N.A.	--	--
Σημείο ανάφλεξης:	>60 °C	--	--
Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης:	N.A.	--	--
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:	N.A.	--	--
pH:	4.7 ± 0.5	--	--
Κινηματικό ιξώδες:	> 20,5 mm ² /sec (40 °C)	--	--
Υδροδιαλυτότητα:	μερικώς διαλυτό	--	--
Διαλυτότητα σε λάδι:	μερικώς διαλυτό	--	--
Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή):	N.A.	--	--
Πίεση ατμού:	N.A.	--	--
Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα:	0.98 +/-0,05 g/cm ³	--	--
Σχετική πυκνότητα ατμών:	N.A.	--	--
Χαρακτηριστικά σωματιδίων:			
Μέγεθος των σωματιδίων:	N.A.	--	--

9.2. Λοιπές πληροφορίες

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

Ιδιότητες	Αξία	Μέθοδος:	Σημειώσεις:
	5°C < x > 20°C	--	--

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

- 10.1. Αντιδραστικότητα
Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες
- 10.2. Χημική σταθερότητα
Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες
- 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Καμία
- 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή
Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.
- 10.5. Μη συμβατά υλικά
Καμία ιδιαίτερα.
- 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Κανένας.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

- 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Τοξικολογικές πληροφορίες του προϊόντος:

QUICK WAX PLUS LT25

α) οξεία τοξικότητα

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

β) διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Το προϊόν ταξινομείται: Skin Irrit. 2 H315

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Το προϊόν ταξινομείται: Eye Irrit. 2 H319

δ) αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ε) μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

στ) καρκινογένεση

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ζ) τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

η) STOT-εφάπαξ έκθεση

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

θ) STOT-επανεπληρωμένη έκθεση

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ι) τοξικότητα αναρρόφησης

Μη κατηγοριοποιημένο

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικολογικές πληροφορίες των κύριων ουσιών που βρέθηκαν στο προϊόν:

2-βουτοξυαιθανόλη; μονοβουτυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης - CAS: 111-76-2

α) οξεία τοξικότητα

ATE - Στοματικώς 1200 mg/kg β.σ.

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

ATE - Εισπνοή (Ατμοί) 3 mg/l

Δοκιμή: frab.5 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: FRAB2 > 2.25 mg/l - Διάρκεια: 4h -

Πηγή: OECD 403

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Δέρμα - Είδος: FRAB2 > 2000 mg/kg - Πηγή: OECD 402

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: INTRAPER - Είδος: Ποντίκι 1174 mg/kg

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: FRAB2 1200 mg/kg - Πηγή: OECD 401

Δοκιμή: EC63 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς 1200 mg/kg

Δοκιμή: EC63 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή 3 mg/l

b:

Δοκιμή: Ερεθιστικό Δέρματος - Οδός έκθεσης: Δέρμα - Είδος: Κουνέλι frab12

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Δοκιμή: Ερεθιστικό Ματιού - Οδός έκθεσης: 18202.OCCHI - Είδος: Κουνέλι frab12

Fatty acid, C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-me-sulfate-quat

a:

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος > 2000 mg/kg

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος 1200 mg/kg

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Δέρμα - Είδος: Αρουραίος > 2000 mg/kg

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών:

Δοκιμή: Ερεθιστικό Ματιού - Οδός έκθεσης: 18202.OCCHI - Είδος: Κουνέλι frab12

Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics - CAS: 64742-46-7

a:

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος > 5266 mg/m³ - Σημειώσεις:

Metodo: Linee guida OECD 402

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Δέρμα - Είδος: Κουνέλι > 3160 mg/kg - Σημειώσεις:

Metodo: Linee guida OECD 402

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος > 5000 mg/kg

Phenol, ethoxylated - CAS: 9004-78-8

α) οξεία τοξικότητα

ATE - Στοματικώς 500-2000 mg/kg β.σ.

ATE - διά του δέρματος 2140 mg/kg β.σ.

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος 2.000 mg/kg - Σημειώσεις:

Metodo: OECD 423

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Δέρμα - Είδος: Κουνέλι 2.140 mg/kg

αιθανόλη; αιθυλική αλκοόλη - CAS: 64-17-5

a:

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος 7000 mg/kg

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Ποντίκι 3400 mg/kg

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Δέρμα - Είδος: Κουνέλι > 20000 mg/kg

Δοκιμή: EC54 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος 20000 Ppm

Δοκιμή: EC54 - Είδος: Ποντίκι = 39 mg/m³ - Διάρκεια: 4h

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος > 5000 mg/kg

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος = 120 mg/l - Διάρκεια: 4h

οξικό οξύ ... % - CAS: 64-19-7

a:

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος = 3310 06

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος > 16000 Ppm - Διάρκεια: 4h

ζ) τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Δοκιμή: EC55 - Είδος: Κουνέλι 1600 06

προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη - CAS: 67-63-0

α) οξεία τοξικότητα

ATE - Στοματικώς 5500 mg/kg β.σ.

ATE - διά του δέρματος 16400 mg/kg β.σ.

ATE - Εισπνοή (Ατμοί) 72,6 mg/l

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος 4396-5500 mg/kg

Δοκιμή: frab - Οδός έκθεσης: Δέρμα - Είδος: Κουνέλι 12870 mg/kg

Δοκιμή: EC54 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος 72600 mg/m³ - Διάρκεια: 4h

Δοκιμή: EC54 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Ποντίκι 2700 mg/m³ - Διάρκεια: 4h

2-μεθυλοπροπαν-2-όλη; tert-βουτυλική αλκοόλη - CAS: 75-65-0

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας

QUICK WAX PLUS LT25

α) οξεία τοξικότητα

ATE - Εισπνοή (Σκόνη/σταγονίδια) 1,5 mg/l

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Δέρμα - Είδος: Κουνέλι > 2000 ml/kg

Δοκιμή: LD50 - Οδός έκθεσης: Στοματικώς - Είδος: Αρουραίος > 2743 mg/kg

Δοκιμή: LC50 - Οδός έκθεσης: Αιθέρας Εισπνοής - Είδος: Αρουραίος > 30 Ppm -

Διάρκεια: 4h

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:

Χωρίς παρουσία ενδοκρινικών διαταρακών σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις ορθές εργασιακές πρακτικές, αποφεύγοντας να διασκορπίσετε το προϊόν στο περιβάλλον.

QUICK WAX PLUS LT25

Δεν ταξινομούνται για περιβαλλοντικούς κινδύνους

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

2-βουτοξαιθανόλη; μονοβουτυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης - CAS: 111-76-2

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: frab5 - Είδος: frab7 1474 mg/l - Διάρκεια h: 96

Παράμετρος: frab4 - Είδος: frab6 1550 mg/l - Διάρκεια h: 48

Παράμετρος: frab4 - Είδος: frab13 1840 mg/l - Διάρκεια h: 72

β) Χρονία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: NOEC - Είδος: frab9 > 100 mg/l - Διάρκεια h: 504

Παράμετρος: NOEC - Είδος: frab6 100 mg/l - Διάρκεια h: 504

Fatty acid, C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-me-sulfate-quat

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: frab5 - Είδος: frab7 1.91 mg/l - Διάρκεια h: 96

Παράμετρος: frab4 - Είδος: frab6 2.23 mg/l - Διάρκεια h: 48

Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics - CAS: 64742-46-7

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: 23 - Είδος: Ιχθύς > 1028 mg/l - Διάρκεια h: 96

Παράμετρος: frab3 - Είδος: Άλγη > 10000 mg/l - Διάρκεια h: 72

Παράμετρος: 23 - Είδος: Invertebrati acquati > 3193 mg/l - Διάρκεια h: 48

Παράμετρος: 23 - Είδος: Δάφνια > 3193 mg/l - Διάρκεια h: 48

Phenol, ethoxylated - CAS: 9004-78-8

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: LC50 - Είδος: Ιχθύς > 100 mg/l - Διάρκεια h: 96 - Σημειώσεις: Metodo: OECD 203

Παράμετρος: EC50 - Είδος: Δάφνια > 128 mg/l - Διάρκεια h: 48 - Σημειώσεις: Metodo: OECD 202

αιθανόλη; αιθυλική αλκοόλη - CAS: 64-17-5

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: frab5 - Είδος: frab17 > 100 mg/l - Διάρκεια h: 96

Παράμετρος: frab5 - Είδος: Crostacei 1833 mg/l - Διάρκεια h: 24

Παράμετρος: frab5 - Είδος: Crostacei 5980 mg/l - Διάρκεια h: 4

Παράμετρος: frab4 - Είδος: Άλγη 1000 mg/l - Διάρκεια h: 96

β) Χρονία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: NOEC - Είδος: frab8 9.6 mg/l - Διάρκεια h: 240

Παράμετρος: NOEC - Είδος: frab24 280 mg/l - Διάρκεια h: 168

οξικό οξύ ... % - CAS: 64-19-7

α) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράμετρος: LC50 - Είδος: frab7 > 300.82 mg/l - Διάρκεια h: 96 - Σημειώσεις: OCSE 203

γ) Βακτηριακή τοξικότητα:

Παράμετρος: EC50 - Είδος: frab11 > 300.82 mg/l - Διάρκεια h: 72

προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη - CAS: 67-63-0

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

- a) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:
Παράμετρος: frab5 - Είδος: frab14 1400 mg/l - Διάρκεια h: 96
Παράμετρος: frab5 - Είδος: frab2 1400 mg/l - Διάρκεια h: 96
Παράμετρος: frab5 - Είδος: Crostacei 1400 mg/l - Διάρκεια h: 48
Παράμετρος: frab5 - Είδος: Crostacei 11500 mg/l - Διάρκεια h: 86
Παράμετρος: frab4 - Είδος: piante terrestri = 2100 mg/l - Διάρκεια h: 72
- 2-μεθυλοπροπαν-2-όλη; tert-βουτυλική αλκοόλη - CAS: 75-65-0
- a) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:
Παράμετρος: EC50 - Είδος: Crostacei 933 mg/l - Διάρκεια h: 48 - Σημειώσεις: Metodo CE 92/62
Παράμετρος: EC50 - Είδος: Άλγη > 1000 mg/l - Διάρκεια h: 72 - Σημειώσεις: Metofo CE 92/69
- 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Καμία
2-βουτοξυαιθανόλη; μονοβουτυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης - CAS: 111-76-2
Βιοαποδομησιμότητα: .4 - Δοκιμή: Fra Biodegradability - Διάρκεια: 28D - %: 90
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics - CAS: 64742-46-7
Βιοαποδομησιμότητα: frab1 - Δοκιμή: FRAB7 - Διάρκεια: 28D
Phenol, ethoxylated - CAS: 9004-78-8
Βιοαποδομησιμότητα: .4 - Δοκιμή: BIODG08 frab - Διάρκεια: 28D - %: 79
Βιοαποδομησιμότητα: .4 - Δοκιμή: frab5 - Διάρκεια: FRAB66 - %: 65
αιθανόλη; αιθυλική αλκοόλη - CAS: 64-17-5
Βιοαποδομησιμότητα: frab1
οξικό οξύ ... % - CAS: 64-19-7
Βιοαποδομησιμότητα: .4
προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη - CAS: 67-63-0
Βιοαποδομησιμότητα: Ταχεία αποικοδομήσιμη
- 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
2-βουτοξυαιθανόλη; μονοβουτυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης - CAS: 111-76-2
Βιοσυσσώρευση: Μη βιοσυσσωρευτικός
αιθανόλη; αιθυλική αλκοόλη - CAS: 64-17-5
Δοκιμή: Kow - Partition coefficient -0.35
οξικό οξύ ... % - CAS: 64-19-7
Βιοσυσσώρευση: Μη βιοσυσσωρευτικός
προπαν-2-όλη; ισοπροπυλική αλκοόλη; ισοπροπανόλη - CAS: 67-63-0
Δοκιμή: Kow - Partition coefficient 0.05
- 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
2-βουτοξυαιθανόλη; μονοβουτυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης - CAS: 111-76-2
Κινητικότητα στο έδαφος: FRAB1
αιθανόλη; αιθυλική αλκοόλη - CAS: 64-17-5
Κινητικότητα στο έδαφος: FRAB1 - Σημειώσεις: Evapora velocemente in atmosfera.
οξικό οξύ ... % - CAS: 64-19-7
Κινητικότητα στο έδαφος: Κινητός
- 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αAaB
ΟΥΣΙΕΣ νPnB: Καμία - ΟΥΣΙΕΣ PBT: Καμία
- 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής
Χωρίς παρουσία ενδοκρινικών διαταρακτών σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$
- 12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Καμία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

- 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων
Εάν είναι δυνατόν ανακτάτε. Ενεργείτε σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές και εθνικές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

70558/6

Αρ. σελίδας 12 του/της 16

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

- 14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας
Μη επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με τα πρότυπα για τη μεταφορά.
- 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
N.A.
- 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
N.A.
- 14.4. Ομάδα συσκευασίας
N.A.
- 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
ADR-Περιβαλλοντικό Μολυσματικό: Όχι
IMDG-Marine pollutant: No
- 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
N.A.
- 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO
N.A.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

- 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Οδηγία 98/24/EK (Κίνδυνοι που σχετίζονται με χημικούς παράγοντες εργασίας)

Οδηγία 2000/39/EK (Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2009 (ATP 1 CLP) και (ΕΕ) αριθ. 758/2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/878

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Περιορισμοί που σχετίζονται με το προϊόν ή τις περιεχόμενες ουσίες σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις:

Περιορισμοί που αφορούν το προϊόν:

περιορισμός 3

Περιορισμοί που αφορούν τις περιεχόμενες ουσίες:

περιορισμός 40

περιορισμός 75

Πτητικά Οργανικά Μείγματα - VOC = 9.29 %

Πτητικές ουσίες CMR (Καρκινογείς Μεταλλαξογόνες Αναπαραγωγικού κύκλου) = 0.00 %

VOC με επίδραση αλογόνων με τη φράση κινδύνου R 40 = 0.00 %

Οργανικός άνθρακας – C = 0.00

Όπου είναι εφαρμοστέα, αναφερόμαστε στα ακόλουθα πρότυπα:

Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III)

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. (απορρυπαντικά).
Οδηγία 2004/42/ΕΚ (πτητικών οργανικών ενώσεων)

Παροχές που σχετίζονται με την οδηγία ΕΕ 2012/18 (Seveso III):
Κατηγορία Seveso III σύμφωνα με το Παράρτημα 1, μέρος 1
NA

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει γίνει Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Κείμενο φράσεων που χρησιμοποιούνται στην παράγραφο 3:

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

Τάξη κινδύνου και κατηγορία κινδύνου	Κωδικός	Περιγραφή
Flam. Liq. 2	2.6/2	Εύφλεκτο υγρό, Κατηγορία 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Εύφλεκτο υγρό, Κατηγορία 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Inhal	Οξεία τοξικότητα (δια της εισπνοής), Κατηγορία 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Οξεία τοξικότητα (δια της εισπνοής), Κατηγορία 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), Κατηγορία 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1A
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1B
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 2
STOT SE 3	3.8/3	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3
Aquatic Acute 1	4.1/A1	οξύς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

Aquatic Chronic 3	4.1/C3	χρόνιος (μακροπρόθεσμος) κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 3
-------------------	--------	--

Paragraphs modified from the previous revision:

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [κανονισμός CLP]:

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008	Διαδικασία ταξινόμησης
Skin Irrit. 2, H315	Μέθοδος υπολογισμού
Eye Irrit. 2, H319	Μέθοδος υπολογισμού

Το έγγραφο αυτό καταρτίστηκε από αρμόδιο άτομο το οποίο εκπαιδεύτηκε κατάλληλα.
κυριότερες βιβλιογραφικές πηγές:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold

Οι πληροφορίες που περιέχονται ενταύθα βασίζονται στις γνώσεις μας στην ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία. Αναφέρονται μόνο στο υποδεικνυόμενο προϊόν και δεν συνιστούν εγγύηση ιδιαιτέρων ποιοτήτων.

Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών σε σχέση με την ιδιαίτερη χρήση την οποία πρέπει να κάνει.

Αυτό το δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη έκδοση.

ADR: Ευρωπαϊκή Συμφωνία που αφορά τη Διεθνή Οδική Μεταφορά
Επικινδύνων Εμπορευμάτων.
ATE: Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας
ATEmix: Εκτίμηση οξείας τοξικότητας (Μείγματα)
CAS: Υπηρεσία Χημικών Συνόψεων (τμήμα της Αμερικανικής Ένωσης Χημικών).
CLP: Ταξινόμηση, Ετικετοποίηση, Συσκευασία.
DNEL: Δεν Προέκυψε Επίπεδο Αποτελέσματος.
EINECS: Ευρωπαϊκή Απογραφή των Υπάρχοντων Εμπορεύσιμων Χημικών Ουσιών.
GefStoffVO: Διάταγμα περί Επικινδύνων Ουσιών, Γερμανία.
GHS: Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Ετικετοποίησης των Χημικών.
IATA: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών.
IATA-DGR: Κανονισμός Επικινδύνων Εμπορευμάτων από την "Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών" (IATA).
ICAO: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας.
ICAO-TI: Τεχνικές Οδηγίες από το "Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας" (ICAO).

Δελτίου δεδομένων ασφαλείας QUICK WAX PLUS LT25

IMDG:	Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
INCI:	Διεθνής Ονοματολογία Συστατικών Κοσμετολογίας.
KSt:	Συντελεστής έκρηξης.
LC50:	Θανατηφόρος συγκέντρωση, για 50 τοις εκατό του πληθυσμού δοκιμής.
LD50:	Θανατηφόρος δόση, 50 τοις εκατό του πληθυσμού δοκιμής.
PNEC:	Δεν Προβλέφθηκε Συγκέντρωση Αποτελέσματος.
RID:	Κανονισμός Σχετικά με τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων με Σιδηρόδρομο.
STEL:	Βραχυπρόθεσμο όριο Έκθεσης.
STOT:	Τοξικότητα Οργάνου Ειδικού Στόχου.
TLV:	Περιορισμένη Τιμή Κατωφλίου.
TWA:	Χρονικώς σταθμισμένης
WGK:	Γερμανική Ταξινόμηση Επικινδυνότητας Νερού.