

SYN MIX

TECHNICAL DATA SHEET

Περιγραφή

Ημισυνθετικό λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (2T), σχεδιασμένο για χρήση σε κινητήρες υψηλών απαιτήσεων.

Εφαρμογές

Το SYN MIX προσφέρει μείωση του καπνού, έλεγχο των καταλοίπων και αποφυγή μπλοκαρίσματος της εξάτμισης. Κατάλληλο για δίχρονες μοτοσυκλέτες, αλυσοπρίονα και μηχανές κοπής γκαζόν. Αναλογία αραίωσης 1:50.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας/ πλεονεκτήματα

- Προστασία των μεταλλικών μερών από την διάβρωση και την σκουριά.
- Αντίσταση στην οξείδωση στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Άριστη διασπορά του λιπαντικού στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Προστασία ενάντια στη δημιουργία καταλοίπων καύσεως.
- Εξαιρετική απόδοση στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις, Συστάσεις

API TC, JASO FD, TISI, ISO-L-EGD.

Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά

	ASTM	SYN MIX
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ @15°C (g/lit)	D-1298	0,860
ΙΞΩΔΕΣ @ 40°C (cSt)	D-445	45
ΙΞΩΔΕΣ @ 100°C (cSt)	D-445	7,5
ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ	D-2270	130
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (°C)	D-92	85
ΣΗΜΕΙΟ ΡΟΗΣ (°C)	D-97	-39

Αυτές είναι τυπικές τιμές. Μικρές διακυμάνσεις θα πρέπει να αναμένονται σε μελλοντικές παραγωγές.

Υγιεινή ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος

Είναι απίθανο να προκαλέσει οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα στην υγεία ή την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιείται σωστά, σύμφωνα με τον τυπικό χειρισμό των λιπαντικών και τις συνήθεις πρακτικές προσωπικής υγιεινής. Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να διατίθενται σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, το έδαφος ή το νερό / θάλασσα. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των Φύλλων Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος.