



CLEANER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ (ΣΚΛΗΡΟ) PVC, PVC-C ΚΑΙ ABS



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Μίγμα διαλυτών
Χρώμα:	άγχρωμο
Πυκνότητα Περίπου:	0.82 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης:	K1 (<21°C)
Ιξώδες:	Υγρό
Ιξώδες Περίπου:	1 mPa·s

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 36 μήνες μετά την παραγωγή.
Να αποθηκεύεται σε κλειστή συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C.
Κλείστε σωστά τη συσκευασία μετά τη χρήση και αποθηκεύστε την σε ξηρό, δροσερό και χωρίς παγετό μέρος.
Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Καθαριστικό για (σκληρό) PVC, PVC-C και ABS.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση λιπαρότητας από σωλήνες, χιτώνια και εξαρτήματα σύνδεσης από (σκληρό) PVC, PVC-C και ABS. Είναι επίσης κατάλληλο για την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας που δεν έχουν στερεοποιηθεί και για τον καθαρισμό πινέλων και εργαλείων. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με το πανί καθαρισμού Griffon Cleaner Cloth. Ακατάλληλο για την αραίωση κόλλας για PVC, PVC-C και ABS.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Γενικής χρήσης
- Πολύ ισχυρές καθαριστικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Ένδειξη του αριθμού των ενώσεων ανά 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Οδηγίες χρήσης:

1. Εφαρμόστε το απορρυπαντικό σε ένα πανί καθαρισμού Griffon Cleaner Cloth. 2. Καθαρίστε τις επιφάνειες από βρωμιά και λιπαρότητα. 3. Αφαιρέστε τυχόν συμπύκνωμα με ένα καθαρό πανί και αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά. Κλείστε καλά το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.