

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Αλκαλικό καθαριστικό καμπίνας αυτοκινήτου
Κωδικός τιμολόγησης: 00-01-938ΑΛΚ (20L)

Production Code: 20091-A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ δραστικό αλκαλικό καθαριστικό, ιδανικό για τον εσωτερικό επαγγελματικό καθαρισμό της καμπίνας του οχήματος. Ιδανικό για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό των υφασμάτων και των δερμάτων επιφανειών. Δεν επηρεάζει τα πλαστικά μέρη. Είναι πολύ ελαφρά αρωματισμένο για να μην δημιουργεί ή να ενισχύει προβλήματα ευαισθητοποίησης της αναπνευστικής λειτουργίας. Προτείνεται η χρήση του αποκλειστικά αραιωμένο με νερό.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ:

Συνιστάται η χρήση μαλακού ή απιονισμένου νερού κατά την δοσολόγηση και την χρήση του προϊόντος.

Με αντλία ψεκασμού: προτεινόμενη αραιώση: 5-15% κατά βάρος σε νερό (προτεινόμενη δοσολογία: 100 γραμμάρια προϊόντος σε 1 λίτρο νερό).

Απλώνουμε ψεκάζοντας το διάλυμα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, το αφήνουμε να ενεργήσει για λίγα λεπτά της ώρας (να μην στεγνώσει), τρίβουμε απαλά με σφουγγάρι ή βουρτσάκι στα δύσκολα ή πολύ βρώμικα σημεία. Επαναλαμβάνουμε αν χρειαστεί για την περίπτωση επίμονων λεκέδων. Αφού κάνουμε τον καθαρισμό, αφαιρούμε με σκούπα αναρρόφησης. Αν θέλουμε ξεπλένουμε με καθαρό νερό και αφήνουμε να στεγνώσει.

Με μηχανή Extraction: προτεινόμενη αραιώση 5-15% κατά βάρος σε νερό (προτεινόμενη δοσολογία: 100 γραμμάρια προϊόντος σε 1 λίτρο νερό).

Με ψεκασμό απλώνουμε το διάλυμα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, το αφήνουμε λίγα λεπτά της ώρας (να μην στεγνώσει), τρίβουμε απαλά με σφουγγάρι ή βουρτσάκι στα δύσκολα ή πολύ βρώμικα σημεία και το αφαιρούμε με την αναρρόφηση. Αφήνουμε το αυτοκίνητο να στεγνώσει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Δεν περιέχει παραφινικούς και χλωριωμένους διαλύτες
- Διαλυτό σε κάθε αναλογία με το νερό
- Ελεγχόμενου αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα
- Με πολύ ελαφρύ άρωμα
- Αλκαλικό ως αυτούσιο $\text{pH} > 11,5$
- Εμφάνιση: λεπτόρρευστο, διαυγές άχρωμο
- Βάρος εμφιάλωσης 20L : 20,5 Kg

Τα νούμερα αποτελούν ενδεικτικές τιμές και δεν πρέπει να θεωρούνται ως προδιαγραφές.

Τα τασιενεργά συστατικά του προϊόντος είναι βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού 648/2004/ΕΚ και των τροποποιήσεών του.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (1272/2008 / ΕΚ και τις τροποποιήσεις του).

Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.

Οδηγίες για την ασφάλεια: Γενικά μέτρα: Μην τρώτε ή πίνετε κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Πλύνετε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα και μετά την εργασία. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην αναμιγνύετε παρά μόνο με τη χρήση υπεύθυνων οδηγίων διάθεσης. Μην μεταφέρετε το προϊόν σε άγνωστα δοχεία, κρατήστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Το προϊόν στις προτεινόμενες αραιώσεις, είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες της καμπίνας του οχήματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επαγγελματική συσκευασία 20L

Kgr / Τμχ	Kgr / Κιβ	Kgr / Παλέτα
-----------	-----------	--------------

21,5 kg (20L)	---	516 kg (24 τμχ)

Διάρκεια ζωής: 4 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής σε σφραγισμένη συσκευασία (η ημερομηνία παραγωγής γράφεται ως αριθμός παρτίδας στην ετικέτα ή στην φιάλη).

Ελέγξτε τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες αποθήκευσης: 5°C - 30°C και φυλάξτε τους μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε σκιερό μέρος σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών.

Το προϊόν είναι σταθερό υπό τις προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης.