



GENER-D

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΡΟΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GENER-D** είναι βελτιωτικό υψηλής απόδοσης της ικανότητας ροής και κατασταλτικό του σημείου ροής του πετρελαίου. Μειώνει το σημείο ροής (Pour Point) στους -30°C , αποτρέποντας το σχηματισμό δομών κηρού καθώς η θερμοκρασία πέφτει στο καύσιμο. Παράλληλα, η προσθήκη **GENER-D** μειώνει το σημείο απόφραξης ψυχρής ροής (CFPP) του καυσίμου και διατηρεί τις φυσιολογικές ιδιότητες ροής σε θερμοκρασίες έως -15°C , εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ο ρυθμός έγχυσης του **GENER-D** εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το cloud point του καυσίμου και την ομοιογένειά του, καθώς και από την περιεκτικότητα σε κηρούς. Η συνιστώμενη δοσολογία του **GENER-D** είναι 1 λίτρο ανά 1 τόνο καυσίμου (1: 1000) για να επιτευχθεί η μείωση του σημείου απόφραξης ψυχρής ροής στους -15°C . Ωστόσο, η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 1 λίτρο GENER-D για 0,5 τόνους καυσίμου εάν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά.

Σημείωση:

Για να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση, το **GENER-D** θα πρέπει να προστεθεί πριν από οποιοδήποτε σχηματισμό κρυστάλλων. Προτείνεται ιδιαίτερα η μέτρια θέρμανση του προϊόντος και του καυσίμου σε θερμοκρασία $30-35^{\circ}\text{C}$.

Εμφάνιση:

Διαλυτότητα:

Πυκνότητα στους 20°C

Σημείο Ανάφλεξης

pH

Υγρό

Διαλυτό σε όλες τις αναλογίες του καυσίμου πετρελαίου

$0.82 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$

$>61^{\circ}\text{C}$

N/A

- Βελτιώνει τις ιδιότητες ψυχρής ροής
- Μειώνει το σημείο απόφραξης ψυχρής ροής καυσίμου (CFPP) έως -15°C
- Μειώνει το σημείο ροής στους -30°C
- Αποτρέπει την κρυστάλλωση παραφίνης σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό καυσίμων σε χαμηλότερες θερμοκρασίες